

Miele



PLW 8683 [LD DS10]

Lavavetreria da laboratorio

con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



- Flessibili e non complicati: supporti di carico modulari e sistema EasyLoad
- Massimo comfort d'uso con display a colori full touch M Touch Flex
- Comodo supporto per l'asciugatura - EcoDry
- Connessione in rete di serie tramite WLAN
- Uso efficiente delle risorse - pompa a numero di giri variabili

EAN: 4002516884002 / Numero articolo: 62868309SEE / Numero materiale: 12798830

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, installabile sottopiano, stretto
Linea	ExpertLine
Rivestimento	Bianco
Colore pannello	Nero
Coperchio	Acciaio inox
Incasso sottopiano	•
Numero ripiani di lavaggio	2
AutoClose – blocco automatico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per laboratori	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto per carico [numero]	64
Provette per carico [numero]	196
Fiale per ciclo [numero]	196
Bottiglie da laboratorio per carico [numero]	128
Pipette per carico [numero]	98
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	500
Durata minima del programma in min.	20
Temperatura max. risciacquo finale in °C	93
Volume utile vasca di lavaggio in l	145
Ore di funzionamento testate	15000
Miele MOVE	
Miele MOVE Connect (opzione)	•
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Programmabile
Programmi [numero]	19
Posti programma liberi [numero]	10
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•

PLW 8683 [LD DS10]

Lavavetreria da laboratorio

con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	8,5
Potenza massima assorbita in kW	9,3
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,9
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	2,5
Potenza massima assorbita in kW	3,3
Protezione in A	16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Acqua demineralizzata [numero]	1
Pompa di alimentazione VEP per acqua demineralizzata (opzione)	•
Pressione di flusso necessaria in kPa	200-1000
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,7
Pompa di scarico [DN]	22
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	835
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	598
Misura esterna, altezza lorda in mm	920
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	740
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	520
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	530
Vasca di lavaggio, profondità cestello superiore in mm	474
Vasca di lavaggio, profondità cestello inferiore in mm	520
Peso netto in kg	74
Peso lordo in kg	83
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1220
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<lt/>70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	5,4

PLW 8683 [LD DS10]

Lavavetreria da laboratorio

con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



Programmi	
Extra breve	•
Standard	•
Universale	•
Intenso	•
Sporco inorganico	•
Sporco organico	•
Agar	•
Iniezione plus	•
Pipette	•
Plastiche	•
Olio	•
Igiene 93/10	•
Pastorizzazione	•
Risciacquo acqua fredda	•
Risciacquo acqua demineralizzata	•
Dotazione	
1 pompa di dosaggio per detersivo liquido	•
1 pompa di dosaggio per neutralizzante	•
Tubicino di aspirazione per taniche per prodotti 10-20 l (opzione)	•
DS10 Lancia di aspirazione Flex	•
Condensatore di vapore	•
Controllo pressione di lavaggio	•
Sequenze tutorial	•
Illuminazione della vasca di lavaggio	•
Interfaccia per tracciabilità processi (opzione)	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Pompa di riscaldamento a velocità variabile	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
EcoDry	•
Contenitore del sale nello sportello	•
Interfaccia ottica per l'assistenza tecnica	•
Vasca di lavaggio saldata senza fessure grazie alla tecnologia laser	•
Resistenze all'esterno della vasca di lavaggio	•
EasyLoad	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301/304)	•
Numerosi componenti (opzione)	•
Possibilità di allacciamento	
WLAN	•
Interfaccia Ethernet (opzione)	•
Moduli di dosaggio esterni	•

PLW 8683 [LD DS10]

Lavavetreria da laboratorio
con allacciamento acqua demineralizzata, dosaggio liquido ed EcoDry.



Norme, marcature, certificazioni	
Marchio VDE (sicurezza elettrica)	•
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•

Miele Italia S.r.l.

Strada di circonvallazione, 27
39057 Appiano (BZ)

www.miele-professional.it

info@miele-professional.it

Contact Center Professional

0471-666319

Lunedì – Venerdì ore 8.00 – 20.00

Sabato ore 9.00 – 12.00/14.00 – 18.00

Sempre meglio

Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: sempre meglio. Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza

Affidabilità senza compromessi di prodotti e servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e quello in cui si ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, così come sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze complete e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine l'optimum di prestazioni e redditività.