Dati tecnici

Miele PROFESSIONAL

Lavavetreria	PG 8504 (1 sportello)
Macchina a carica frontale con sportello a ribalta, senza cesti	•
Macchina da sottopiano/a posizionamento libero con coperchio	•
Sistema di risciacquo con acqua di nuovo prelevamento, temperatura max. 93°C	•
Accoppiamento diretto carrello per lavaggio e asciugatura strumenti cavi sul lato posteriore	•
Portata pompa di circolazione [Qmax. l/min]	500
Elettronica/Programmi	
TouchControl con 7 programmi standard / 1 programma libero	•
AutoClose – blocco automatico dello sportello	-
Interfaccia seriale RS 232/Ethernet per la tracciabilità di processo	-
Tecnologia a sensori per il controllo della pressione di lavaggio	-
Tecnologia a sensori per il controllo del nr. di giri dei bracci irroratori	-
Modulo per la misurazione della conducibilità dell'acqua	-
Allacciamenti idrici (sicurezza contro inquinamento da riflusso secondo EN 1717)	
1 x acqua fredda, pressione di flusso (200–1000 kPa) (max. 60°dH)	•
1 x acqua fredda per condensatore di vapore DK, pressione di flusso (200–1000 kPa) (max. 60°dH)	-
1 x acqua calda, pressione di flusso (200–1000 kPa) (max. 60°dH)	-
1 x acqua AD, pressione di flusso (200–1000 kPa)	•
Pompa di alimentazione acqua demineralizzata non in pressione (8,5–60 kPa) (attacco per tubo con diametro interno 13 mm)	o
Nr. tubi di afflusso ½" – con raccordo ¾" (l = ca. 2,0 m)	2 (1 nella versione ADP)
1 pompa di scarico DN 22 per vasca di lavaggio, prevalenza 0,3-1 m	•
Waterproofsystem (WPS)	•
Allacciamento elettrico: riscaldamento elettrico	
3 N AC 400 V 50 Hz (commutabile ad AC 230 V 50 Hz), cavo di alimentazione ca. 2 m, 5 x 2,5 mm², incl. spina	•
Pompa di circolazione [kW]	0,7
Riscaldamento [kW]	8,5 (2,5)
Potenza assorbita [kW]	9,2 (3,3)
Protezione [A]	3 x 16 (1x16)
Dispositivi di dosaggio	
1 dosatore nello sportello per detersivi in polvere	•
1 dosatore nello sportello per neutralizzante	•
Possibilità di collegamento	
Modulo di dosaggio esterno per prodotti liquidi DOS G 80 – DOS G 80/1	1
Depuratore d'acqua	
Per acqua fredda e calda fino a 70°C a norma UNI EN 1717	•
Condensatore di vapore	
A nebulizzazione	-
Sistema di asciugatura: essiccatore elettrico	
Ventola [kW]	-
Resistenza [kW]	-
Allacciamento totale [kW]	-
Portata dell'aria [m³/h]	-
Impostazione della temperatura in passi da 1°	-
Impostazione dell'ora in passi da 1'	-
Prefiltro, classe EU 4, efficienza di filtrazione >95%, durata 100 h	-
Filtro aria a particelle/filtro Hepa H 13, efficienza di filtrazione >99,99% (DIN EN 1822)/durata 200 h	-
Dimensioni, peso	
Dimensioni esterne H (H 820 senza coperchio)/L/P [mm]	835/600/600
Misura utile vasca di lavaggio H/L/P [mm] / volume utile [l]	522/536 O*=518, U*=523 / 146
Peso [kg]	74
Rivestimento esterno	
Acciaio inox AISI 304 (AE)	•
Normative	
Direttiva macchine 2006/42/CE, EN 61010-2-40, EN 61326-1	•
Marchi di controllo	
VDE, EMC, IP21, CE	•

• = di serie, o = opzionale, - = non possibile, O* = cesto superiore, U* = cesto inferiore